

WIKA社製高精度デジタル圧力計

CPG1500

- ・乾電池(単三3本)で動作します。
- ・標準は非防爆仕様です。
本安防爆仕様も可です(お問合せください)
- ・最高精度±0.025%(圧力レンジによります)
- ・接液部:オールステンレス製
- ・デジタル表示は5 1/2桁
- ・Bluetooth®通信可能(オプション)
- ・圧力単位はお客様にて変更可能
(出荷時は「bar」表示です)
- ・校正証明書付属



① 圧力レンジ、精度をお選びください。

1000bar(100MPa) 以下は、精度が3種類から選べます。特にご指示なければ、太字の0.1%といたします。

圧力レンジ	精度	圧力レンジ	精度
0~1 bar	0.1% 0.05% 0.025%	0~400 bar	0.1% 0.05% 0.025%
0~1.6 bar	0.1% 0.05% 0.025%	0~600 bar	0.1% 0.05% 0.025%
0~2.5 bar	0.1% 0.05% 0.025%	0~1000 bar	0.1% 0.05% 0.025%
0~4 bar	0.1% 0.05% 0.025%	0~1600 bar	0.1%
0~6 bar	0.1% 0.05% 0.025%	0~2500 bar	0.1%
0~10 bar	0.1% 0.05% 0.025%	0~4000 bar	0.5%
0~16 bar	0.1% 0.05% 0.025%	0~5000 bar	0.5%
0~25 bar	0.1% 0.05% 0.025%	0~6000 bar	0.5%
0~40 bar	0.1% 0.05% 0.025%	0~7000 bar	0.5%
0~60 bar	0.1% 0.05% 0.025%	0~8000 bar	0.5%
0~100 bar	0.1% 0.05% 0.025%	0~9000 bar	0.5%
0~160 bar	0.1% 0.05% 0.025%	0~10000 bar	0.5%
0~250 bar	0.1% 0.05% 0.025%	真空計・連成計はお問合せください	

株式会社エルシーアイ

〒233-0007 横浜市港南区大久保1-17-24 TEL:045-849-2881

E-mail : lci@nifty.com

WIKA社製高精度デジタル圧力計

CPG1500

② 接続ネジをお選びください。

圧カレンジにより、選択できる制限があります。

接続ネジ	選択可能範囲
G1/2(ドイツ式)	100MPa(1000bar)以下
R1/2	100MPa(1000bar)以下
M20 x 1.5 メネジ	160MPa(1600bar)以上
9/16-18 UNF メネジ	700MPa(7000bar)以下

その他の接続をご希望の場合は、お問合せください。

③ Bluetooth® 有り 無し をお選びください。

日本国内電波法の認証取得済です。
輸出の場合は、現地の法律を御確認ください。

④ データロガー機能 有り 無し をお選びください。

その他、ご注意点など

- メーカー推奨の校正周期は1年です。
- WIKA社で校正を承ることが可能です。
(国外での校正になるため、約1カ月かかります)
- 取付は下記図のようにスパナで固定してください。
本体を持って締付は行わないでください。



株式会社エルシーアイ

〒233-0007 横浜市港南区大久保1-17-24 TEL:045-849-2881

E-mail : lci@nifty.com