


WIKA社製圧力センサー

A-10

- ・小型／汎用型
- ・精度(標準): ±1.0%
- ・接液部オールステンレス製
- ・トレーサビリティ対応不可
- ・全機種CE対応
- ・UL(北米仕様)、EAC(ロシア仕様)
GL(船級規格)については
オプション対応(お問合せください)



●オーダーコード

A-10- ① - BG ② - ③ Z - ④ - ⑤

番号	コード	仕様
①	6	精度 ±1.0%
	3	精度 ±0.5%
③	HD1	G1/4 (DIN3852-E) NBRシール付 (*1)
	REZ	R1/4ねじ
④	AA	4~20mA 2線式
	FC	0~10V 3線式
	GA	0~5V 3線式
	KA	1~5V 3線式
⑤	AGZ	L型電気コネクタ
	M4Z	M12コネクタ

- ①: 精度
- ②: 圧力レンジ(計測範囲)
- ③: 接続ネジ
- ④: 出力信号
- ⑤: 電気接続


*1: G1/4用銅パッキン付属可(オプション)

番号	コード	仕様
②	260	0~0.06 MPa
	310	0~0.1 MPa
	316	0~0.16 MPa
	325	0~0.25 MPa
	340	0~0.4 MPa
	360	0~0.6 MPa
	410	0~1.0 MPa
	416	0~1.6 MPa
	425	0~2.5 MPa
	440	0~4.0 MPa
	460	0~6.0 MPa
	510	0~10 MPa
	516	0~16 MPa
	525	0~25 MPa
	540	0~40 MPa
	560	0~60 MPa
	610	0~100 MPa

WIKA社製圧力センサー

S-20

- ・高精度汎用型
- ・精度(標準): $\pm 0.5\%$
- ・接液部オールステンレス製
- ・トレーサビリティ対応可(オプション)
- ・ミルシート対応可(オプション)
- ・全機種CE対応
- ・流体温度: $-30 \sim +100^{\circ}\text{C}$
(オプション: $-40 \sim +200^{\circ}\text{C}$ 可)
- ・真空計、連成計対応可
- ・水素仕様: お問合せください。



●オーダーコード

S-20- ① - BG ② - ③ - 3K- ④ - ⑤

番号	コード	仕様
①	3	精度 $\pm 0.5\%$ (直線性0.25%)
	B	精度 $\pm 0.25\%$ (直線性0.125%)
③	HD1	G1/4 (DIN3852-E) NBRシール付 (*1)
	REZ	R1/4ねじ
④	AA	4~20mA 2線式
	FC	0~10V 3線式
	GA	0~5V 3線式
	KA	1~5V 3線式
⑤	AGZ	L型電気コネクタ
	M4Z	M12コネクタ

- ①: 精度
- ②: 圧力レンジ(計測範囲)
- ③: 接続ネジ
- ④: 出力信号
- ⑤: 電気接続

*1: G1/4用銅パッキン付属可(オプション)

番号	コード	仕様
②	260	0~0.06 MPa
	310	0~0.1 MPa
	316	0~0.16 MPa
	325	0~0.25 MPa
	340	0~0.4 MPa
	360	0~0.6 MPa
	410	0~1.0 MPa
	416	0~1.6 MPa
	425	0~2.5 MPa
	440	0~4.0 MPa
	460	0~6.0 MPa
	510	0~10 MPa
	516	0~16 MPa
	525	0~25 MPa
	540	0~40 MPa
	560	0~60 MPa
	610	0~100 MPa
	616	0~160 MPa

WIKA社製圧力センサー

S-11

- ・フラッシュダイヤモンド接続
スラリー/高粘度流体/粉体を含む流体に最適
- ・精度(標準): $\pm 0.5\%$
- ・接液部オールステンレス製
- ・トレーサビリティ対応可(オプション)
- ・ミルシート対応可(オプション)
- ・全機種CE対応
- ・流体温度: $-30 \sim +100^{\circ}\text{C}$
- ・真空計、連成計対応可



●オーダーコード

S-11- ① - ② - ③ - ④ - ⑤ - ⑥

番号	コード	仕様
①	A	4~20mA 2線式
	F	0~10V 3線式
	G	0~5V 3線式
③	85	G1" フラッシュ ダイヤモンド (0.16MPa以下)
	86	G1/2" フラッシュ ダイヤモンド (0.25MPa以上)
④	1	ステンレスボディ +NBRシール
		その他のシール材質は お問合せください。
⑤	G	精度 $\pm 0.5\%$
	K	精度 $\pm 0.25\%$
⑥	A4	L型電気コネクタ
	M4	M12コネクタ

- ①: 出力信号
 ②: 圧力レンジ(計測範囲)
 ③: 接続ネジ ④: 材質
 ⑤: 精度 ⑥: 電気接続

番号	コード	仕様
②	BCA	$-0.1 \sim 0$ MPa
	BBC	$0 \sim 0.06$ MPa
	BBD	$0 \sim 0.1$ MPa
	BBE	$0 \sim 0.16$ MPa
	BBF	$0 \sim 0.25$ MPa
	BBG	$0 \sim 0.4$ MPa
	BBH	$0 \sim 0.6$ MPa
	BBI	$0 \sim 1.0$ MPa
	BBK	$0 \sim 1.6$ MPa
	BBL	$0 \sim 2.5$ MPa
	BBM	$0 \sim 4.0$ MPa
	BBN	$0 \sim 6.0$ MPa
	BBO	$0 \sim 10$ MPa
	BBP	$0 \sim 16$ MPa
	BBQ	$0 \sim 25$ MPa
	BBS	$0 \sim 40$ MPa
	BBT	$0 \sim 60$ MPa

WIKA社製圧力センサー

HP-2

- ・最高1500MPaまでの超高圧センサー
- ・精度(標準): $\pm 0.5\%$ 、高精度 $\pm 0.25\%$ (オプション)
- ・接液部オールステンレス製
- ・トレーサビリティ対応可(オプション)
- ・ミルシート対応可(オプション)
- ・全機種CE対応
- ・水素ガス仕様あります(お問合せください)



●オーダーコード

HP-2-S- ① - ② - ③ - ④ - ⑤ - ⑥

番号	コード	仕様
①	G	精度 $\pm 0.5\%$
	K	精度 $\pm 0.25\%$
③	ML	M16 x 1.5 メネジ
	MP	M20 x 1.5 メネジ
	VZ	9/16-18 UNFメネジ
④	A	4~20mA 2線式
	F	0~10V 3線式
⑤	A4	L型電気コネクタ
	M4	M12コネクタ (*1)

番号	コード	仕様
②	EG616	0~160 MPa
	EG625	0~250 MPa
	EG640	0~400 MPa
	EG650	0~500 MPa
	EG660	0~600 MPa
	EG670	0~700 MPa
	EG680	0~800 MPa
	EG710	0~1,000 MPa
	EG712	0~1,200 MPa
	EG715	0~1,500 MPa

- ①: 精度 ②: 圧力レンジ(計測範囲)
 ③: 接続ネジ ④: 出力信号 ⑤: 電気接続

*1: M12コネクタ付きケーブルは別売りです。

株式会社エルシーアイ

〒233-0007 横浜市港南区大久保1-17-24 TEL:045-849-2881

E-mail : lci@nifty.com