

お客様のお名前 _____.

(株)エルシーアイ 行

FAX: 045-849-2880

E-mail: lci@nifty.com

CPG2500 選定について

CPG2500高精度デジタル圧力計の選定について、ご案内いたします。
データシート(カタログ)と合わせてご覧ください。

①～まで選択項目がありますので、丸をつけて、弊社までFAXやメール等でご送付ください。
また、下記項目に無い特殊仕様も対応可能です。どのような仕様がご必要か、具体的に御連絡ください。

① ハウジングについて

標準: 卓上型(右写真)

特殊: 19インチラック取付型
(図面はデータシートをご参照ください)



② 内蔵する比較用圧力計の数

標準: 1個

特殊: 2個

内蔵センサーユニット



③ 計測したい圧力レンジ

● ～ MPa、kPa

お客様が計測したい圧力レンジにより、内蔵センサーの仕様をWIKA社にて決定します。

株式会社エルシーアイ

〒233-0007 横浜市港南区大久保1-17-24 TEL:045-849-2881

お客様のお名前 _____.

(株)エルシーアイ 行

FAX : 045-849-2880

E-mail : lci@nifty.com

CPG2500 選定について

④ 成績書(校正証明書)

何か特別なご指定があればご指定ください。
特に無ければ、WIKAの標準の成績書(校正証明書)を付属します。

⑤ 大気圧補正センサー(オプション)

標準: 無

特殊: 付

⑥ 外部センサー用ケーブル口(オプション)

標準: 無

特殊: 付

CPG2500の標準的な選定項目を記載いたしました。
ですが、CPG2500はお客様のご用途に満足する様、多くのオプションをご用意されております。
オプションにご興味がある方は、直接弊社までお問合せください。



内蔵センサー1個の画面



内蔵センサー2個の画面

株式会社エルシーアイ

〒233-0007 横浜市港南区大久保1-17-24 TEL:045-849-2881